ARTLINE WOOD

DESCRIPTION			WOOD (1)	WOOD (2)
Total thickness	EN 428	mm	2.00	2.00
Thickness of wearlayer	EN 429	mm	0.25	0.25
Weight	EN 430	g/m²	3280	3680
Tile size	EN 427	mm		
Plank size	EN 427	mm	101.6 x 914.4	152.4 x 914.4
Number of tiles per package	-	-		
Number of planks per package	-	-	48	24
CLASSIFICATION				
Norm / Product specification	-	-	EN 649	EN 649
European classification	EN 685	class	22	23-31
Fire rating	EN 13 501- 1	class	Bfl-s1	Bfl-s1
Static electrical propensity	EN 1815	kV	< 2	< 2
Slip resistance wet: ramp test with oil	DIN 51 130	class	R9	R9
PERFORMANCES				
Wear resistance	EN 660.2	mm^3	< 2.0	
Wear group	EN 649	-	T	
Dimensional stability	EN 434	%	≤ 0.15	
Residual indentation	EN 433	mm	≤ 0.10	
Thermal conductivity	EN 12524	W/(m.K)	0.25	
Colour fastness	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6	
Chemical products resistance	EN 423	-	OK	
Surface treatment	-	-	PUR	
CE MARKING				
CE	EN 14041	-		
		-		

(1) Ref: 0340 Buxton Oak / 0335 Sycamore / 0337 Victoria Oak / 0253 Mahogany / 0265 Walnut / 0259 Natural Oak / 0271 Beech Unsteamed / 0267 Chestnut / 0272 Sorb / 0269 Birch / 0262 Elm / 0258 Muir Oak / 0260 Classic Oak

(2) Ref: 0357 Portobello/ 0363 Copper Mountain / 0359 Wild Oak / 0364 Barnwood / 0367 Golden Rustic